



## Caractéristiques Ledvance Downlight LED Surface IP65 Aluminium Blanc 15W 1650lm 36D - 840 Blanc Froid | IP65

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 247138                                 |
| EAN                          | 4058075768871                          |
| Code Fabricant               | 4058075768871                          |
| Marque                       | Ledvance                               |
| Nom du fabricant             | DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 WT |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                 |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 15W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 36                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1650lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110                                   |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                                 |
| Place nécessaire (mm)         | 90                                                      |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK06 - 1 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                                           |
| Logement                      | Aluminium                                               |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                                   |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                                   |
| Connexion du Luminaire        | Borne, 3 pôles (L, N, PE)                               |
| Product Serie                 | DOWNLIGHT SURFACE IP65                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 107 |
| Diamètre (mm) | 90  |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**